


军友射频专业提供覆盖DC至110GHz全频段的射频、微波及毫米波互连与测试解决方案。从PCIe 5.0/6.0/7.0高速接口到光模块全线互连,我们提供高精度的测量与可靠的信号完整性保障,全面支持从研发验证到量产测试的全流程,助力客户实现高效、可靠的测试迁移与产品落地。



8通道连接器

*型号: JM150-TR70P8X1-185F-230MM
料号: CA24484
*频率: 0-70GHz
*VSWR: ≤ 1.70 (Max@70GHz)
*阻抗: 50 Ω
*通道: 8通道




16通道连接器

*型号: JN46-TR70P8X2-185F-152MM
料号: CA24828
*频率: 0-70GHz
*VSWR: ≤ 1.70 (Max@70GHz)
*阻抗: 50 Ω
*通道: 16通道




1.85mm立式连接器

*型号: 185-K-PCB-S-001
料号: C017591
*频率: DC-67GHz
*VSWR: ≤ 1.35 (Max@67GHz)
*阻抗: 50 Ω




2.4mm立式连接器

*型号: 24-K-PCB-F-S-1
料号: C017641
*频率: DC-50GHz
*VSWR: ≤ 1.40 (Max@50GHz)
*阻抗: 50 Ω



2.92mm立式连接器

*型号: 2.92-KF2D-19
料号: C014211
*频率: 0-40GHz
*VSWR: ≤ 1.20 (Max@40GHz)
*阻抗: 50 Ω



SMA立式连接器

*型号: SMA-KF2D-17
料号: C011381
*频率: DC-26.5GHz
*VSWR: ≤ 1.40 (Max@26.5GHz)
*阻抗: 50 Ω




SMP PCB连接器

*型号: SMP (W) -TS-C-1
料号: C011781
*频率: DC-18GHz
*VSWR: ≤ 1.35 (Max@18GHz)
*阻抗: 50 Ω



SSMP PCB连接器

*型号: SSMP(FD) -J-PCB-V-2LG
料号: C017171
*频率: DC-40GHz
*VSWR: ≤ 1.20 (Max@40GHz)
*阻抗: 50 Ω



2.92mm 42.5Ω立式连接器

*型号: 292-K-PCB-F-S-43
 料号: 01.01.C016801
 *频率: 0-40GHz
 *VSWR: ≤ 1.30 (Max@40GHz)
 *阻抗: 42.5Ω



43G射频同轴开关

*型号: M64322L13
 SP6T常开带负载
 *频率: DC-43GHz
 *VSWR: ≤ 1.7
 *功率: 5W
 *开关寿命: >300万次



67G射频同轴开关

*型号: M66724L13
 SP6T常开带负载
 *频率: DC-67GHz
 *VSWR: ≤ 2.2
 *功率: 2W
 *开关寿命: >300万次



43G射频同轴开关

*型号: M84322L13
 SP8T常开带负载
 *频率: DC-43GHz
 *VSWR: ≤ 1.7
 *功率: 5w
 *开关寿命: >300万次



40G差分探针

*型号: MP-292F-DF5-40G
 料号: ED02260
 *频率: 0-40GHz
 *VSWR: ≤ 1.90 (Max@40GHz)
 *阻抗: 50Ω (单口) / 100Ω (差分)



40G毫米波测试线

*型号: PT40-KMKM-1M
 *频率: DC-40GHz
 *损耗: 3.68dB
 *阻抗: 50Ω
 *时延: 4.5ns/m



50G毫米波测试线

*型号: PT50-24M24M-1M
 *频率: DC-50GHz
 *损耗: 4.14dB
 *阻抗: 50Ω
 *时延: 4.5ns/m



67G毫米波测试线

*型号: PT67-185M185M-1M
 *频率: DC-67GHz
 *损耗: 7.43dB
 *阻抗: 50Ω
 *时延: 4.5ns/m